

PP3220UV/2512UV/1612UV-G

高精度、高速UV卷对卷喷绘机



1. 高标配，8色打印，易扩展升级

PP3220UV/PP2512UV/PP1612UV最高配置可安装8个理光喷头，实现八色打印(CMYKLCmWV)。可根据客户需求实现不同配置的扩展升级，提高设备的性价比。采用灰度级打印技术，可实现7pl, 14pl, 21pl四级灰度打印。色彩更艳丽，图像更细腻。



2. 喷头防撞功能

喷头防撞功能可保证喷头位置低于介质的时候，停止小车运动，从而有效的避免误操作和材料质量差带来的喷头损坏。



3. 介质定位功能装置

介质定位系统让客户快捷方便的装载介质，简化图像定位，从而确保了高效率的打印生产。



4. 介质厚度自动检测，喷头高度自动控制

能够在最大厚度为100mm的材料上打印，机器自动检测介质厚度，根据介质厚度自动调整喷头高度，大大的提高了生产自动化程度和图像的输出质量。



5. 白色墨水循环功能

白色墨水在机器运行过程中会不断自我循环，墨水更加流畅，保证打图过程中不断墨，提高白色墨水使用性能



6. 自动调节双负压系统

肺式负压罐串联于气路之中，负压更稳定，无需手动，可自动调节，精准度更高。双负压设计可同时保证白色打印更流畅。

7. 防静电装置

有效去除材料表面的静电，实现每个墨滴精准定位，保证精美的打印品质。

专色铺底	专色三层打印	光油模式
<p>1- 彩色材料</p>  <p>2. 人物部分会打印一层白色铺底，同时在白色上打印彩色，使人物色彩更加真实</p>  <p>3. 最终效果</p> 	<p>1- 透明材料</p>  <p>2. 被选出来的任务区域会在原有的彩色基础上再打印一层白色，然后在其上再打印彩色</p>  <p>3. 最后我们可以从两面看到图像，但中间有白色的人物会更突出</p> 	<p>1- 亚面材料</p>  <p>2- 在需要区域打印一层光油，图像更有光泽，增加立体感</p>  <p>3- 最终效果图</p> 

* 以上机器的技术指标及内容以实际销售出的机器为准，本彩页技术指标及内容更改不再另行通知，本解释权归生产厂商所有

PP3220UV/2512UV/1612UV-G高速UV平板打印机

技术参数

打印控制			
机型	PP3220UV-G	PP2512UV-G	PP1612UV-G
喷头技术	2-8理光喷头 (7pl灰度级喷头)		
喷绘速度			
生产输出:	45平米/小时		
高精度模式:	35平米/小时		
超高精度输出:	24平米/小时		
输出精度	最高可达605x1200dpi		
喷墨技术	按需即喷压电式喷墨方式, UV型喷墨技术, 灰度级打印技术		
墨水类型	采用环保型, 色彩靓丽, 户外耐久度高的UV墨水 (LED墨水可选)		
颜色配置	最高8色: C+M+Y+K+Lc+Lm+W+V 支持白色和专色光油打印		
墨桶配置	2.5升/色		
RIP软件配置	Photoprint Flora Edition 10.5, Onyx11, Caldera10		
色彩控制	国际标准的ICC颜色控制, 曲线和密度用户可调等功能		
文件格式	TIFF, JPEG, Postscript, EPS, PDF等		
介质系统			
物料装卸	高精度真空平台可以适用各种板板, 介质自动定位让装裁更加准确方便独特的反向吹风功能, 让笨重的介质卸载不再困难, 大大提高了物料装卸的效率		
板材规格	2.00x3.20m	2.54x1.22m	1.60x1.22m
介质厚度	100mm	100mm	100mm
数据传输			
数据接口	USB 3.0		
UV灯系统			
	双UV灯, 双快门控制系统, 快门可通过软件单独控制, 每个UV灯都有两级能量可调, 适用天各种不同需求 LED 功率智能调节功能		
机器尺寸			
机器	430x410x147cm	480x260x144cm	378x204x145cm
包装箱	430x230x165cm	500x216x150cm	400x226x180cm
机器重量			
	2500公斤(带卷)	2000公斤(带卷)	1000公斤
操作环境			
温度	20 到 30°C		
相对湿度	35-65%, 无凝结。对于混合材料, 相对湿度建议高于40%, 以有效的控制静电, 保证打图质量		
电源要求			
最大功率	8000瓦		
接入参数	输入电压: 210到230VAC, 单相, 50/60Hz, 32A		
保修期			
	一年 (详情请咨询当地经销商)		

代理商:

销售热线: 400-049-1666



RTZ 深圳市润天智数字设备股份有限公司

地址: 中国深圳市宝安区环观南路观澜高新技术产业园区

电话: +86-755-2752 1666 传真: +86-755-2752 1866 邮箱: sales@floradigital.com.cn 邮编: 518110



数字喷墨印刷设备制造商
Digital Inkjet Printing Equipments Manufacturer

www.floradigital.com.cn



PP3220UV/2512UV/1612UV-G 高精度、高速UV平板喷绘机

- 采用灰度级喷头, 支持灰度级打印技术
- 标准生产速度高达45平米/小时
- 喷绘幅面为2.00x3.20米/2.54x1.22米/1.6x1.22米
- 具备自动盖白, 白底, 专白等多种白色打印模式, 并且可以打印特殊效果的光油
- 独创三层专色打印功能, 能一次性打印 彩色+白色+彩色
- 专业的应用解决方案, 针对玻璃艺术, 亚克力应用, 吸塑喷绘等