

## T30椭圆数码印花机

技术参数

<b>打印控制</b>	
机型	T30
喷头技术	8-12个理光G5喷头
标准模式 (8头2pass)	400片/小时 (A4幅面)
精度模式 (8头3pass)	300片/小时 (A4幅面)
超高精度模式 (8头4pass)	200片/小时 (A4幅面)
输出精度	605x300, 605x600, 605x900, 605x1200
墨水类型	涂料墨水
颜色配置	4色
墨桶配置	1升
RIP软件配置	Photoprint
色彩控制	国际标准的ICC颜色控制, 曲线和密度用户可调等功能
PC配置	LENOVO I7-3770 CPU 8G内存
操作系统	Windows7
文件格式	TIFF, JPEG, Postscript, EPS, PDF等
<b>介质系统</b>	
介质系统	椭圆机台板传动
材料规格	60x90cm裁片 (适用涂料墨水打印的面料)
<b>数据传输</b>	
数据接口	高速USB传输
<b>机器尺寸</b>	
机器	250X150X180cm
包装箱	约280X180X210cm
<b>机器重量</b>	
	1000KG (毛重) 900KG (净重)
<b>操作环境</b>	
温度	20 到 30°C
相对湿度	40-80%, 无凝结
<b>电源要求</b>	
接入参数	输入电压: 200到240VAC, 50/60Hz, 32A (主机)
<b>防静电保护类型</b>	
	Class 1
<b>保修期</b>	
	一年 (详情请咨询当地经销商)

代理商:

销售热线: 400-049-1666



**RTZ** 深圳市润天智数字设备股份有限公司

地址: 中国深圳市宝安区环观南路观澜高新技术产业园区

电话: +86-755-2752 1666 传真: +86-755-2752 1866 邮箱: sales@floradigital.com.cn 邮编: 518110



数字喷墨印刷设备制造商  
Digital Inkjet Printing Equipments Manufacturer

[www.floradigital.com.cn](http://www.floradigital.com.cn)



## T30 椭圆数码印花机

- 采用理光G5喷头, 支持灰度级打印
- 喷绘速度2Pass高达400片/小时
- 最高分辨率可达605x1200dpi
- 喷头保湿系统和自动清洗系统, 使喷头维护简单

# T30

## 椭圆数码印花机



1. 伺服电机带动丝杆Y轴传动，导轨梁同步；伺服电机加金属光栅尺控制X轴传动；大截面导轨梁含双导轨；整机精度高。
2. 高强度钢架，侧面大钢板高强度连接；大截面导轨梁含双导轨；整机精度高。
3. 方便好用的喷头套色系统。
4. 喷头保湿系统和自动清洗系统，使喷头维护简单，连续生产能力强。

\* 环保型墨水，无污染

\* 以上机器的技术指标及内容以实际销售出的机器为准，本网页技术指标及内容更改不再另行通知，本解释权归生产厂商所有