

T100纺织数码喷墨印花机

技术参数

打印控制	
机型	T100
喷头技术	4-8个工业级喷头
打印速度	800x300dpi (1pass) : 200平米/小时 800x600dpi (2pass) : 100平米/小时 800x1200dpi (4pass) : 50平米/小时
打印分辨率	可达800x1200dpi
墨水类型	活性墨水: 青、品红、黄、黑、蓝、浅黑、红、橙 酸性墨水: 青、品红、黄、黑、蓝、浅黑、红、橙 分散墨水: 青、品红、黄、黑 颜料墨水: 青、品红、黄、黑
RIP软件配置	Neostarpa, Photoprint Flora Edition, Ergosoft(可选择)
色彩控制	国际标准的ICC颜色控制, 曲线和密度用户可调等功能
操作系统	Windows 7/8, 64bit
文件格式	TIFF, JPEG, Postscript, EPS, PDF等
介质系统	
介质收放系统	走布自动张展和除皱技术
介质类型	棉、麻、丝绸、涤纶、尼龙物等。 布料宽幅可达180cm, 卷轴尺寸可达40cm, 重量支持100kg
输送系统	
	在线式自动维护, 清洗和加热系统
加热系统	
	多管红外线中波加热器, 即时烘干布料, 采用打印和烘干联动控制模式, 高效稳定, 操作方便; 可选配独立烘干系统
尺寸	
	机器尺寸: 380x156x150cm 包装尺寸: 413x193x186cm
机器重量	
	1500kg
操作环境	
温度	20 到 30°C
相对湿度	20-80%, 无凝结
电源要求	
整机功率	13.6KW (含烘干装置)
供应电源	输入电压: 200-240VAC, 单相, 50/60Hz, 16A (系统), 50A (加热)
保修期	
	一年 (详情请咨询当地经销商)

代理商:

销售热线: 400-049-1666



RTZ 深圳市润天智数字设备股份有限公司

地址: 中国深圳市宝安区环观南路观澜高新技术产业园区

电话: +86-755-2752 1666 传真: +86-755-2752 1666 邮箱: sales@floradigital.com.cn 邮编: 518110



数字喷墨印刷设备制造商
Digital Inkjet Printing Equipments Manufacturer

www.floradigital.com.cn



T100 纺织数码喷墨印花机

- 采用灰度级打印技术
- 最大打印宽幅可达1.8米
- 标准生产打印速度可达200平方米每小时
- 8色可选
- 适合墨水类型: 活性墨水、酸性墨水、分散墨水、颜料墨水
- 布料自动收放、自动打印、红外烘干多功能一体技术
- 可选配独立烘干系统

T100

纺织数码喷墨印花机



1. 灰度级打印技术

选用灰度级工业喷头，高精度输出，色彩艳丽，图像细腻。



2. 喷头自动维护系统

吸墨保湿自动维护喷头系统，连续生产能力强，满足工业级生产需求。



3. 稳定的墨路系统

高效的墨水脱气和墨路稳定负压控制系统，消除墨水中的气泡，以防止打印过程出现断墨。



4. 打印高度自动校准系统

适用于各种厚度和尺寸的纺织材料，自动校准打印高度和自动探测喷头与介质之间的距离，以达到适合打印的最佳位置。



5. 导带自动清洗和烘干系统

自动清洗印花导带并及时烘干，防止布料被墨水污染，保证连续高效生产。



6. 自动收送布系统

走布自动张紧和除皱，收布整齐，提高打印精度。



7. 墨水供应系统

大容量墨盒以保持大批量连续不间断的生产。

* 环保型墨水，无污染

* 以上机器的技术指标及内容以实际销售出的机器为准，本彩页技术指标及内容更改不再另行通知，本解释权归生产厂商所有