

XTRA320K高速宽幅喷绘机

技术参数

打印控制			
喷头技术	4/8柯尼卡512i喷头		
喷绘速度		4头	8头
	草图模式(2pass)	120平方/小时	243平方/小时
	快速模式(3pass)	80平方/小时	160平方/小时
	生产模式(4pass)	60平方/小时	120平方/小时
	高精度模式(8pass)	30平方/小时	60平方/小时
输出精度	最高可达720x1440dpi		
喷墨技术	按需即喷压电式喷墨方式		
墨水类型	采用环保型, 色彩靓丽, 户外耐久度高的溶剂墨水		
颜色配置	四色: C+M+Y+K		
墨桶配置	2.5升		
RIP配置	Photoprint Flora Edition		
色彩控制	国际标准的ICC颜色控制, 曲线和密度用户可调等功能		
文件格式	Tiff,Jpeg,Postscript,EPS,Pdf等		
介质系统			
收送布系统	工业级收送布系统加张紧辊系统 装卸材料方便, 张紧系统可以防止材料起皱, 适用于多种材料打印		
卷材规格	能够实现最大宽幅330cm, 直径为30cm, 重达100千克的材料		
数据接口			
数据接口	高速USB传送		
机器尺寸(长 x 宽 x 高)			
打印机	484x123x147cm		
包装箱	502x108x165cm		
机器重量			
	700KG		
操作环境			
温度	20 到 30° C		
相对湿度	35% - 65%, 无凝结		
电源要求			
加热功率	7000瓦		
系统功率	3800瓦		
接入电压	输入电压: 210-230VAC, 单相, 50/60 Hz, 系统电源: 16A; 加热电源: 35A		
保修期			
	一年(详情请咨询当地经销商)		

代理商:

销售热线: 400-049-1666



RTZ 深圳市润天智数字设备股份有限公司

地址: 中国深圳市宝安区环观南路观澜高新技术产业园区

电话: +86-755-2752 1666 传真: +86-755-2752 1866 邮箱: sales@floradigital.com.cn 邮编: 518110



数字喷墨印刷设备制造商
Digital Inkjet Printing Equipments Manufacturer

www.floradigital.com.cn



XTRA320K

高精度、高速度宽幅喷绘机

- 草稿模式输出速度高达243平米/小时
- 最大喷绘宽幅为3.2米
- 最多8个喷头四色打印
- 最高输出分辨率720x1440
- 自动负压调节系统, 收送布带张紧辊系统

XTRA320K

高精度、高速度宽幅喷绘机



1. 4色，4/8个头

机器采用柯尼卡512i喷头/30pl，速度更快，饱和度更高，色彩鲜艳亮丽。喷头维护更简单，节省墨水。



2. 工业级收送布系统，配备张紧辊系统

工业级收送布系统，加张紧系统，双重保证走步精度更高，不起皱，保证打印质量。



3. 自动负压调节系统

肺式负压罐保证负压更稳定，自动负压调节，无需手动调。保证打印过程中供墨更流畅。夜间负压保护模式，重新启动无需维护可直接打印。



4. 打印平台吸风可调

打印平台吸风可控，无需停止打印即可调节。操作简单，保证了不同厚度的材料的平整度，喷头更加均匀的喷到材料上，提高打印精度。



5. 外置独立加热烘干系统

彩神喷绘机采用传统的分段式加热，提高材料的吸墨性的同时，还配备有独特的加热烘干风扇以及冷风导流干燥系统。在保证打印画面的迅速烘干的同时，利用冷风导流系统迅速将墨水和材料冷却至常态，确保画面更加细腻光泽。



6. 高强度钢架&高精度镀硬铬直线导轨

有别于普通轻型机型立式机械结构，采用重型机械高强度多点支持的整体钢架设计，高精度镀硬铬直线导轨，低噪音，耐摩擦，表面防锈，保证机器在高速运转过程中无机械颤动，机器持久耐用。



7. 嵌入式人机交互系统

电脑控制系统完全嵌入到机器里面，节省空间，操作控制简单便捷。

* 环保型墨水，无污染

* 以上机器的技术指标及内容以实际销售出的机器为准，本彩页技术指标及内容更改不再另行通知，本解释权归生产厂商所有